

Das Silberkraft Marder Stopp Spray verhindert Marder-Geruchsmarkierungen an Fahrzeugen und damit Bisse und Schäden an Kabeln, Brems- und Kühlmittelschläuchen sowie am elektrischen Gerät. Verunreinigungen durch Exkreme sowie Verschmutzung und Geruchsbelaustung von/an Fassaden, Türen, Zäunen, Pfosten und anderen baulichen Strukturen rund um Häuser sowie das Nisten von Mardern in Bereichen wie Dachböden und Lagerräumen werden ebenfalls verhindert.

- Gegen Biss-Schäden durch Marder
- Schützt Kabel, Brems- und Kühlmittelschläuche sowie elektrische Anlagen von Kraftfahrzeugen und Anhängern
- Praktisch in der Anwendung
- Effektiver Schutz
- Überdeckt vorhandene Duftmarken
- Für KFZ, rund ums Haus und auf Dachböden

GEBRAUCHSANWEISUNG

Hinweis: Halte immer genügend Abstand zu rotierenden Fahrzeugteilen. Verwende das Spray niemals bei laufendem Motorbetrieb!

Nur gemäß der Gebrauchsanweisungen verwenden. Das Produkt ist zur Verwendung für Privatanwender und nicht für den ständigen Gebrauch bestimmt. Fehlanwendung kann zu Gesundheitsrisiken führen. Empfindliche Oberflächen vor der ersten Anwendung auf Verträglichkeit und Materialbeständigkeit prüfen. Behandelte Flächen können sofort betreten bzw. genutzt werden. NICHT direkt an Tieren / Haustieren anwenden.

Vor der ersten Anwendung: Es wird empfohlen, verunreinigte oder geruchsvoreinigte Flächen und Flecken gründlich mit warmem Seifenwasser zu reinigen (Dies beschleunigt den Wirkungseintritt) und auch aus hygienischen Gründen stets Staub, Schmutz, Urin, Kot und andere Rückstände zu entfernen.

In der ersten Woche alle zwei Tage die gesamte Fläche besprühen, von der die Marder ferngehalten werden sollen. Danach die Anwendung einmal pro Woche wiederholen.

Sprühe das Marder Stopp Spray gleichmäßig des zu schützenden Fahrzeugs insbesondere in der Nähe von gefährdeten Kabeln und Schläuchen und an Stellen, die von außen nicht sichtbar sind.

Wirkungsweise: Das Marder Stopp Spray wirkt als Repellent. Aufwandmenge: 3-5 Pumpstöße pro Stelle (ca. 10-20 ml)

Zu vermeidende Bereiche: Alle rotierenden Teile, empfindliche Motorteile, Reifen und sämtliche lackierten oder polierten Oberflächen. Für die Anwendung in Häusern und Gebäudestrukturen (Schuppen, Scheunen, Lagerräume usw.) suche nach Stellen, die häufig von Mardern aufgesucht werden. Reinige diese Bereiche und wiederhole die Anwendung solange bis die Marder diese Orte meiden.

Außerhalb des Motorraums: In Speichern und auf Dachböden nach Nesteingängen und Laufwegen der Nager suchen. Behandle diese wiederholt bei derartige Bereiche gemieden werden. Setze die Anwendung fort, um sicherzustellen, dass die Marder nicht zurückkehren.

Lagerung und Entsorgung: Zündquellen fernhalten. Vor Sonneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Empfohlene Lagertemperatur: 15-35°C. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfall-/Problemstoffsammlstellen übergeben. Leere Verpackungen nicht wieder verwenden, sondern wie beschrieben entsorgen.

SILBERKRAFT®

MARDER STOPP SPRAY

Wirksame Marderabwehr
für Auto und Haus



MADE IN GERMANY



400 ml

SOFORT- UND LANGZEITWIRKUNG

Gefahrenhinweise: H222-H229: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten. H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich; Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260: Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280: Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

P501: Behälter mit Inhalt der Sonderabfallsammlung zu führen.

Wirkstoff: 50 g/kg Eukalyptus citriodora Öl, hydratisiert, cyclisiert.

BAuA-Reg.-Nr.: N-T15839

UFI: QRX3-HOUQ-500W-SDTM



Gefahr



Für nicht-berufsmäßige Verwender.

520

3e

Hergestellt für: **Silberkraft GmbH**,
Mergenthalerallee 73-75, 65760 Eschborn,
Telefonnummer: +49 89 54195123
Kontaktdaten: support@silberkraft.com,

LOT/EXP: siehe Dosenaufdruck

10-7979



Art.-Nr. 6187